



EUROBAC Sp. z o. o.
Paterek, ul. Przemysłowa 9, 89-100 Nakło n/Notecią

Zakład Rerafinacji
ul. Dworcowa 2, 32-540 Trzebinia

Trzebinia 02.09.2024r.

Średni olej opałowy ciemny - specyfikacja

Lp	Parametr	Wynik	Jednostka	Metoda badań
1.	Temperatura zapłonu t. z.	80-140	°C	PN-EN ISO 2719:2007
2.	Gęstość w 15°C	860-889	kg/m ³	PN-EN ISO 3675:2004
3.	Zaw. wody metodą destylacyjną	Nie więcej niż 0,5	% (m/m)	PN-EN ISO 9029:2005
4.	Zaw. wody i zanieczyszczeń metodą wirówkową	Nie więcej niż 0,5	% (v/v)	PN-89/C-04087
5.	Odczyn wyciągu wodnego	obojętny		PN-84/C-04064
6.	Lepkość kinematyczna w 40°C	45-75	mm ² /s	PE-EN ISO 3104:2004
7.	Zawartość siarki	Nie więcej niż 0,5	% (m/m)	PN-EN ISO 8754:2007

Uwagi:

Produkt zawiera znacznik o nazwie handlowej ACCUTRACE PLUS (butoksybenzen w stężeniu min.9,5 mg/dm³) i barwnik Solvent Red 19 (w stężeniu min. 6,3 mg/dm³).

1. Niniejsza specyfikacja może być powielana tylko w całości.
2. EUROBAC Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek skutki mogące powstać w wyniku użycia produktu do celów innych niż wynikające z zamówienia.